

INSTRUKCJA STOSOWANIA FARBY WAPIENNEJ

Dziękujemy za wybór naszej naturalnej farby wapiennej!

To produkt oddychający, przyjazny dla zdrowia i środowiska, o głębokim, matowym wykończeniu z subtelnym efektem chmurzenia.

Przygotowanie podłoża:

1. Powierzchnia musi być **czysta, sucha, matowa i chłonna**.
2. Usuń łuszczącą się farbę, kurz, tłuszcz i luźne fragmenty.
3. Zagruntuj podłoże **gruntem mineralnym** lub **rozcieńczoną farbą wapienną** (1:1 z wodą).
4. Nie maluj bezpośrednio na farby lateksowe, akrylowe lub zmywalne – najpierw należy je zmatowić lub zastosować odpowiedni podkład.

Sposób aplikacji:

- Nakładaj **pędzlem (najlepiej ławkowcem z naturalnym włosiem, ale podstawą jest by pędzel był szeroki z gęstym włosiem)** lub **gąbką**, techniką krzyżową lub chmurową.
- Nakładaj **2/3 warstwy** z zachowaniem odstępu min. **12 godzin** między nimi.
- **Nie wracaj pędzlem w miejsca, które zaczęły już schnąć** – wapno „nie lubi być ruszane” i może pozostawić cienie.
- **Ciemne kolory wymagają szczególnej uwagi** – pracuj szybko, mokre na mokre, aby uniknąć plam i smug.
- Gdy farba zaczyna **schnąć** i pojawiają się delikatne suche plamy zachęcamy do **użycia suchego pędzla z miękkim włosiem** i ponownego przeczesania **ruchem krzyżowym całej ściany** celem zniwelowania ewentualnych niedoskonałości i wyraźnych przejść/pociągnięć pędzla.

Rozcieńczanie:

- Farbę należy rozcieńczyć wodą w następujący sposób:
 - o Pierwsza warstwa – **nie rozcieńczamy**.
 - o Druga i kolejne – dodajemy **¼ objętości** pozostałej farby.
- Zawsze dobrze wymieszaj przed i w trakcie pracy.

Czas schnięcia:

- **W dotyku:** ok. **4 godziny**
- **Miedzy warstwami:** min. **12 godzin**

- **Pełne utwardzenie:** po **7 dniach**
 - **Efekt końcowy:** po **14 dniach**
-

Wydajność:

- Ok. **15 m²/litr** przy jednej warstwie na gładkim, przygotowanym podłożu.
-

Warunki aplikacji:

- Temperatura otoczenia: **+8°C do +25°C**
 - Wilgotność względna: maks. **80%**
 - Unikaj przeciągów i malowania na rozgrzane powierzchnie lub przy silnym nasłonecznieniu.
-

Środki ostrożności i bezpieczeństwo:

- Produkt zawiera **wapno gaszone** – działa drażniąco na skórę i oczy.
 - **Stosuj rękawice ochronne** i w razie potrzeby **okulary ochronne**.
 - W przypadku kontaktu z oczami – **natychmiast przemyj dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem**.
 - Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
 - Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 - Nie wylewaj resztek farby do kanalizacji ani środowiska naturalnego.
-

Czyszczenie narzędzi:

- Myj narzędzia **od razu po pracy**, używając ciepłej wody.
-

Uwagi końcowe:

- Farba wapienna to **produkt naturalny** – możliwe są **niewielkie różnice kolorystyczne** między partiami.
 - **Zalecamy wykonanie próby** na małym fragmencie ściany.
 - Przechowywać w miejscu **chłodnym i dodatnim, chronić przed mrozem**.
 - **Nieodpowiednie użycie może wpłynąć na ostateczny wygląd powłoki**.
-