

INSTRUKCJA STOSOWANIA GRUNTU MINERALNO – KAZEINOWEGO

Dziękujemy za wybór naszego gruntu mineralno-kazeinowego!

To naturalny produkt, który zapewnia optymalną przyczepność i równomierną chłonność podłoża przed malowaniem farbą wapienną. Przyjazny dla zdrowia, środowiska i Twoich ścian!

Sposób aplikacji:

- Nakładać równomiernie pędzlem ławkowcem ruchami krzyżowymi – dokładnie tak samo jak farbę.
- Pozostawić do wyschnięcia minimum 6 godzin przed aplikacją farby wapiennej.

Warunki aplikacji:

- Temperatura otoczenia: +8°C do +25°C.
- Wilgotność względna: maks. 80%.
- Unikaj przeciągów, malowania na rozgrzane ściany i w pełnym słońcu – grunt lubi cień i spokój.

WAŻNE UWAGI:

- Produkt nadaje się do użycia jedynie przez 24 godzin po całkowitym wymieszaniu.
 - Grunt jest niezbędny dla prawidłowej przyczepności farby wapiennej.
 - 100% naturalne składniki – zero akrylu, zero VOC.
 - Czas schnięcia - w dotyku ok. 2-4 godziny (przy normalnej temperaturze i wentylacji).
 - **Wydajność 6-20 m²/litr gruntu zależna od chłonności podłoża. Podłoża chłonne ok.6m²/litr, podłoża niechłonne nawet do ok.20m²/litr. Podłoża chłonne to podłoża mineralne (tynki wapienne/gliniane, gładzie wapienne/gliniane). Podłoża niechłonne, to wszystkie inne, które najpierw należy pokryć tradycyjnym gruntem.**
-

Przygotowanie podłoża:

1. Powierzchnia musi być czysta, sucha, matowa i chłonna – żadnych pajęczyn, tłuszczu, czy resztek tapety!
2. Usuń łuszczącą się farbę, kurz, tłuszcz oraz luźne fragmenty – grunt nie lubi niespodzianek pod spodem.
3. Zaszpachluj większe ubytki i wygładź nierówności. Grunt to początek, nie cudotwórca.

- 4 . Grunt należy stosować na podłoża mineralne (tynki wapienne/gliniane, gładzie wapienne/gliniane). Wszystkie inne powierzchnie przed nałożeniem gruntu mineralno-kazeinowego należy najpierw odpowiednio przygotować.

Przygotowanie mieszanki:

KROK 1: Zawartość PACZKI A (kazeina + mączka marmurkowa) zalać odpowiednią ilością wody zgodnie z tabelą poniżej:

Pojemność gruntu	Ilość wody do paczki A	Ilość wody do paczki B	Wydajność	
			podłoża chłonne ok.6m ² /litr (podłoża mineralne - tynki wapienne/gliniane, gładzie wapienne/gliniane)	podłoża niechłonne ok.20m ² /litr (wszystkie inne, które najpierw trzeba pokryć tradycyjnym gruntem)
50g - 0,25 l	ok.150 ml	tak, by całość mieszanki miała ok.250 ml	ok.1,5 m ²	ok.5 m ²
200g - 1 l	ok.600 ml	tak, by całość mieszanki miała ok.1000 ml	ok.6 m ²	ok.20 m ²
500g - 2,5 l	ok.1500 ml	tak, by całość mieszanki miała ok.2500 ml	ok.15 m ²	ok.50 m ²
1000g - 5 l	ok.3000 ml	tak, by całość mieszanki miała ok.5000 ml	ok.30 m ²	ok.100 m ²

KROK 2: Wymieszać i pozostawić do namoknięcia przez około 2 godziny.

KROK 3: Po 2 godzinach dodać do mieszanki zawartość PACZKI B (wapno + glina kaolinowa) oraz pozostałą ilość wody. Dobrze wymieszać na gładko.

UWAGA! Ze względu na naturalność gruntu i różne wagi składników wewnątrz paczki zdecydowanie nie zalecamy dzielenia produktu na porcje.

Środki ostrożności i bezpieczeństwo:

- Produkt może działać drażniąco na skórę i oczy – zaleca się stosować rękawice i okulary ochronne.
- W przypadku kontaktu z oczami – przemyj dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie wylewaj resztek do kanalizacji ani do środowiska.

Uwagi końcowe:

- Grunt mineralny to naturalny produkt – możliwe są drobne różnice odcieni między partiami.
- Zawsze warto zrobić próbę na małym fragmencie ściany.
- Przechowuj w miejscu suchym, chłodnym, chronić przed mrozem.
- Nieodpowiednie użycie może wpłynąć na jakość i wygląd powłoki malarskiej.